

Гидроизоляционные решения Системы бетонного строительства



Продукты	Максимальное давление воды	Области решения			Залегание в бетоне		Способ крепления		Пригодность в переменной зоне воды	Особенности
		Технологические (рабочие) швы	Деформационные швы	Гидроизоляция по периметру	Внутреннее	Наружное	Бетонирование	Приклеивание		
AQUAFIN-CJ1 Инъекционный шланг	2,5 бара	x			x		x		x	
AQUAFIN-CJ3 Бентониовый шнур	2 бара	x			x			x	o	
AQUAFIN-CJ4 Бентониовый шнур	2 бара	x			x			x	o	Противоударное покрытие
AQUAFIN-CJ5 Кристаллообразующая металлическая гидрошпонка	5 бар	x			x		x		x	Кристаллообразующее лечение в бетоне
AQUAFIN-CJ6 Термопластичная набухающая лента	2 бара	x			x			x	x	
AQUAFIN-EJ-W ПВХ-гидрошпонка	5 бар	x	x		x	x	x		x	
ASO-Tape Термопластичная лента	5 бар	x	x			x		x	x	
AQUAFIN-WM12 ПВХ-гидроизоляционные маты для свежего бетона	5 бар			x		x	x		x	

x особенно пригодна

o пригодна с ограничениями

Следовать указаниям актуальных Технических описаний вышеозначенных продуктов. Эти, как и другие технические документы, можно найти на сайте www.schomburg.com

17/20 SE/MMb/Ats